Dräger Alcotest 6820

Alcotest 6820 er en videreutvikling av den fremgangsrike Alcotest 6810. Den kompakte håndholdte måleren er meget populær på grunn av enkel håndtering med korte responstider og mulighet for tilpasning etter kunden ønsker. Med en stabil holder og den velprøvde Dräger-sensoren er Alcotest 6820 en pålitelig partner når det gjelder alkotest av utåndingsluft.

ENKEL Å BRUKE
Et tastetrykk og instrumentet er klart til bruk. Blås i munnstykket og resultatet vises direkte i displayet. Med bare en knapp på instrumentet og informasjon på norsk blir alkotesteren veldig enkel å bruke!

LAVT STRØMFORBRUK
Mer enn 1500 utåndningsprøver kan gjennomføres før de to batteriene må byttes (AA-batterier).

SPESIELL UTFORMING AV MUNNSTYKKET
Munnstykkets form gjør at de ikke kan monteres feil. Utløpet for luften kan ikke dekkes til, dette forhindrer manipulering når prøven tas.
Et avstandsstykke på munnstykket hindrer at testpersonens lepper berører instrumenthuset. Avstandsstykket gjør også at munnstykket enkelt kan tas av instrumentet. Til Alcotest 6820 brukes de samme pålitelige munnstykkene som til Alcotest 6510 og 6810.

PRAKTISK DESIGN
Instrumentet leveres i en praktisk, liten koffert med munnstykke og bruksanvisning. Takket være det lille formatet kan instrumentet også få plass i brystlommen. Den ergonomiske utformningen gjør at både høyre- og venstrehendte kan bruke alkometeret.

POLITIET SOM REFERANSE
I flere år har politi over hele verden benyttet seg av Dräger alkotestere. Over ti millioner utåndingsprøver tas per år. Politiet disponerer ca. 100 000 enheter.

BEDRE REFERANSE FINNES IKKE!

Dräger | alkotestere
For økt trafikksikkerhet

Dräger Alcotest 6820

DATABEHANDLING OG DOKUMENTASJON

Den utvidede minnekapasiteten hos Alcotest 6820 kan protokollføre opptil 5000 testresultater. Et optiskt grensesnitt muliggjør trådløs dataoverføring til Dräger Mobile Printer. Videre kan data overføres til en data via USB.

TILBEHØR

Et bredt bånd gir sikker og komfortabel bruk av Alcotest 6820. Båndet kan festes i beltet eller rundt håndleddet med spenne eller borrelås. Refleksstriper gjør det lettere å finne måleren.

TEKNISKA DATA

Måleprinsipp	Elektrokjemisk DrägerSensor i 1/4"-teknikk; alkoholspesifikk
Måleområde	0 til 2,5 mg/L; displayindikasjon om grensen for måleområdet overskrides
Prøvetaking	Standard: automatisk prøvetaking da minste volumet oppnås Passiv prøvtaking eller manuell utløsning av prøvetakingen mulig
Driftsklar	Ca. 2 sekunder etter start
Indikasjon av måleresultatet	Ca. 3 sekunder (vid 0 mg/L); ca 10 s (vid 0,5 mg/L, romtemperatur)
Driftstemperatur	–5 til +50 °C
Indikasjon	Grafisk LCD-skjerm med bakgrunnsbelysning; 41 mm x 24 mm (128 x 64 pixler)
LED	3-farger, for indikasjon og varsler
Akustisk signal	Ulike signallyder for indikasjon og varsler
Minne	Minne for de seneste 5 000 testene med testnummer, dato og klokkeslett
Strømforsyning	To AA-batterier eller ladningsbart NiMH-batteri; ladningsindikasjon i displayen Ca. 1 500 tester kan utføres med et batteripar. NiMH-batteriet kan lades i måleren
Kalibrering	Kalibrering ved fuktig gass eller tørr gass
Mål (H × B × D), vekt	151 mm x 62 mm x 38 mm, ca 195 g inkl. batterier
Konfigurering av måleren	Konfigurering av målerinstillinger direkte i målermenyen (PIN kreves). Ekstra PC-programvare kreves ikke
Vibrasjon og støt	Oppfyller EN 60068-2-6, EN 60068-2-29 (elektromagnetisk kompabilitet)
Datagrensesnitt	USB til PC; optiskt grensesnitt for kobling til skrivere
Norm	Oppfyller EN 15964
IP-klassifisering	IP 54

Art.nr KI D8322660

Art.nr. KI 714

7 317156 108478

Markedsføres i Norge av KGK Norge AS www.kgk.no

Dräger

www.dragernorge.no